

ARCONA 38 – STANDARDSPECIFIKATION

Uppbyggnad

Skrovet är tillverkat i sandwichlaminat med balsa som distansmaterial. Botten och kölparti är massivt och kraftigt förstärkt med längs- och tvärgående balkar. Skrovet är vitt med NPG-baserad gelcoat, typ Max Guard, vilket ger hög finish, minskar risken för böldpest och pigmentförändringar. Skrovet är försett med integrerad badplattform med rostfri badstege. 2 ingjutna vattenlinjer och snobbrand i mörkblå gelcoat.

Däcket

Tillverkat i sandwichlaminat med balsa som distansmaterial, massivlaminat vid alla beslagsinfästningar. Däcket är tillverkat i vit NPG-gelcoat, bultat till skrovet och försett med relingslist av eloxerad aluminium.

Köl

Blyköl 2.300 kg bultad till skrovet med rostfria syrafasta bultar.

Roder

Rodret är tillverkat i glasfiber med ingjuten hjärtstock av 50 mm syrafast rostfritt stål. Lagringar i brons.

Inredning

Snickerier av utvald mahogny, mattlackerad. Durkar av nåtad teak. Tak klätt med vit vinyl, skrovsidor klädda med mahogny. Dynor klädda med möbeltyg av högsta kvalitet, gardiner.

Förpik

Förpik med rymlig dubbelkoj, längsgående hyllor, hänggarderob och klädsåp. Stora stuvningsutrymmen under kojerna. Skjutdörr mellan förpik och salong.

Salong

På babordssidan stor U-soffa, som kan bäddas till dubbelkoj. Översåp och bokhylla. På styrbordssidan bäddbar soffa samt översåp och bokhylla. Stuvfack under kojerna, klaffbord med flaskställ. Ståhöjd 190 cm.

Akterhytter

Arcona 38 har två mycket rymliga akterhytter med komfortabel sovplats för två personer i varje hytt. Båda hytterna är försedda med längsgående hyllor, hänggarderob och klädsåp. Hytterna har separata ingångar.

Enkelhyttsutförande

Arcona 38 kan även levereras med en akterhytt med dubbelkoj. Båten får då ett extra, mycket rymligt stuvutrymme samt regnklädesgarderob, se broschyr.

Navigationsplats

Sjökortsbord med plats för sjökort, lådhurts under. Stor fällbar instrumentpanel.

Pentry

Pentry med gasolspis/ugn, kylbox förberedd för kylaggregat. Dubbelvask med tryckvatten samt sjövattpump, rostfri vattentank på 180 l. Skåp och lådor med god plats för porslin och köksutrustning, soplotta.

Toalettutrymme

Glasfibermodul, handfat med duschblandare, tryckvatten. Över- och underskåp, dränerat duschkar med teakdurk, marintoalett med Holdingtank 55 l, toalettpappershållare, handdukshängare och spegel.

Motor

Volvo Penta MD 2030 S, 28 hk, trecylindrig diesel med segelbåtdrev, foldingpropeller i brons och sötvattenkyllning. Enspaksreglage, rostfri bränsletank 90 l, 12V 60A generator med batteriseparator.

EI

Dubbla batterier i ventilerat utrymme. Rejäl elpanel med säkringar och brytare, volt- och amperemätare. 11 st belysningspunkter. Lanternor. Vatten- och bränsletankmätare.

Däck och sittbrunn

Däck och rufftak försett med rejält halkmönster. Rymlig sittbrunn med rejäla stuvfack för ankare, segel mm. Rattstyrning i standard. Rufflucka av rökfärgat acrylglas. 2 st grabbräcken av rostfritt stål vid nedgången och 2 st på rufftaket. 4 öppningsbara skylights. 2 st rostfria ventilatorer. Ankarbox på fördäck med hylla och gasflaska. Relingslist i natureloxerad aluminium med 4 st förtöjningsknappar. Dubbelt mantåg. För- och akterpulpit i rostfritt stål. Fönsterventiler av härdat glas i aluminiumramar. 2 st öppningsbara portholes till akterhytterna. 2 st skotwinchar Lewmar 43, 2 st fallwinchar Lewmar 30, 12 st fallavlastare samt brytblock, 2 st genuaskenor med flytande skotpunkter. 1 st storskotskena med travare med linjustering. 2 st 10" läsbara skotwinchhandtag.

Rigg och segel

Mast och bom i natureloxerad aluminium. 7/8-delsrigg, konad mast med svepta spridare (backstag behövs alltså inte). Bom med två snabbrev samt invändigt uthal. Alla fall och kontrollinor dragna till sittbrunnen, storsegel och självslående fock samt storsegelkapell och sprayhood. Arcona 38 kan även levereras med mastheadrigg.

Övrigt

2 st brandsläckare

Fast manuell länsypump

40 m 16 mm ankarlina, 2 x 10 m förtöjningslinor, 4 st 8" fendrar

Flagga med flaggstång.

Avbetalning

Vi kan erbjuda avbetalning på upp till 10 år.

Betalningsvillkor

1/3 av köpesumman vid order, 1/3 mellan order och leverans samt 1/3 före leverans.

Reservationer

Bo Marin AB förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra pris och utförande.